

- תכונות**
- טיקסטורופי (בעל עמידות גבוהה לפגיעות ולשחיקה)
 - קל ליישום
 - עובי שכבות בין 3 ס"מ עד 8 ס"מ
 - חדיר ללחות
 - צבעוני או ללא צבע

Ideal TIX הוא מערכת הנדסית מלאה ליצירת הטבעות וטיקסטורה אנכית. המוצר, תערובת של אגרגטים מסיליקה, צמנטים, סיבים וקו-פולימרים, מתאים ליישומי פנים וחוץ כאחד. **Ideal TIX** פועל בשילוב עם מוצרי **Ideal Work** אחרים להפקת מרקמים טבעיים.

זהירות: יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. לפני השימוש או הטיפול בחומר, יש לקרוא את גיליון הבטיחות של החומר (MSDS – Material Safety Data Sheet). יש למנוע כל מגע עם העיניים והעור. בזמן העבודה עם חומרים כגון אבקות הנישאות ברוח, חומרים ממיסים או חומרים המבוססים על כהלים, חובה על כל העובדים להשתמש במסכות גז עם מסננים, כפפות ומגיני עיניים המאושרים על ידי OSHA-NIOSH (המינהל האמריקני והמכון האמריקני לבטיחות וגהות בעבודה) בנוסף על כל ציוד מגן רלוונטי אחר.

תחזוקה: את **Ideal Tix** יש לאטום באמצעות אחד מחומרי האטימה בעלי הנוסחה הייחודית של **Ideal Work**. לאחר האטימה, יש לבדוק את פני השטח באופן תקופתי לאיתור אזורים בהם נדרש יישום מחודש של חומר אטימה להמשך ההגנה. במידה והפרויקט מנוקה באופן סדיר, יש צורך ביישום מחודש של חומרי האטימה רק אחת לכמה שנים.

אחריות: **Ideal Tix** הוא מוצר המיועד ליישום על ידי קבלנים מנוסים ומיומנים לעבודות בטון. שימוש בהתאם להוראות היצרן יאפשר השגת צבע אחיד. לחברת **Ideal Work** אין כל אפשרות להיות אחראית על אופן השימוש בחומרים בשטח. במקרה של כשל בייצור החומרים, תהיה **Ideal Work** אחראית אך ורק בגין העלות של החומרים שהוכחו כפגומים. על המשתמש הסופי חלה האחריות לקביעת מידת ההתאמה של המוצר והוא יישא באחריות בקשר עם כל סיכון או חבות.

איכות: חברת **Ideal Work** היא בעלת הסמכה לתקן איכות ISO 9001:2000 ולפיכך איכות הינה גורם בעל חשיבות עליונה. מוצרי **Ideal Work** נבדקים במעבדות עצמאיות. עובדה זו מאפשרת לחברה לשמור על הסטנדרטים הגבוהים של איכות להם למדו הלקוחות לצפות מ-**Ideal Work**.

המלצות: חברת **Ideal Work** ממליצה על ביצוע דוגמה מייצגת באתר העבודה לצורך קבלת אישור טרם ביצוע העבודה. קיימים משתנים רבים אשר יכולים להיות בעלי השפעה על הצבע הסופי, כגון מזג האוויר, סוג הצמנטים, סוג התוספים וטכניקות הגימור. טבלאות הצבעים משמשות כקווים מנחים בלבד ועשויות להיות שונות ממראה המוצר המוגמר.

מידע טכני נוסף: **Ideal Tix** מיועד להשגת גימורים מוטבעים או טקסטורות במשולב עם מוצרים אחרים של **Ideal Work**. מידע נוסף ניתן למצוא בדפי שיטת היישום או באמצעות פנייה טלפונית לאחר הנציגים הטכניים שלנו.

מידע על מוצרים טכניים נלווים:

Liquid Release Agent 101) (TPI-LRA101
Rainbow Stains (TPI-RS101)
Ideal Work Sealers (TPI-IWS101)
Ideal Aquapel-S (TPI-IA101)

תיאור מוצר: **Ideal Tix** הוא תערובת הנדסית של אגרגטים מסיליקה, קו-פולימרים יבשים, צמנט ותוספים עיקריים אחרים. **Ideal Tix** הוא חומר נקבובי, אשר מאפשר למצע התחתון לנשום ולהעביר לחות. **Ideal Tix** הוא חומר טיקסטורופי, והוא בעל רמת עמידות גבוהה בפני פגיעות ושחיקה כאחד, הדומה לרמת העמידות של בטון.

שימושים: **Ideal Tix** משמש להדמיית חומרים אחרים המשמשים בתעשיית הבנייה. לבנים, אבנים, גרניט, טרוורטין ועץ הם רק חלק מהחומרים הניתנים להדמייה בקלות באמצעות **Ideal Tix**. לאחר היישום, ניתן ליצור מרקם בעזרת כלי הטקסטורה מסדרת **Ideal Work Texture Tools** וזו לגלף בעזרת כלי הגילוף מסדרת **Ideal Work Carving Tools**. לאחר ש-**Ideal Tix** מתקשה, ניתן לצבוע את פני השטח באמצעות צבעים מסדרת **Ideal Wall Stains**.

צבעים: את **Ideal Tix** ניתן לקבל בצבע קרם בהיר, והוא ניתן לגיוון אינטגרלי באמצעות מארז Colour Pack-C. השיטה השכיחה יותר לגיוון פני השטח הסופיים היא באמצעות שימוש בצבעי Rainbow Colour Stains להוספת צבע לאחר התקשות החומר.

אריזה: **Ideal Tix** ארוז בשקים עמידים ללחות במשקל 25 ק"ג.

כיסוי: כושר הכיסוי הממוצע של **Ideal Tix** הוא:

1 X שק של 25 ק"ג לשכבה בעובי 3 ס"מ = 0.5 מ"ר

1 X שק של 25 ק"ג לשכבה בעובי 8 ס"מ = 0.2 מ"ר

ערבוב: לערבוב של **Ideal Tix** יש להשתמש בכמות של 5-7 ליטר מים לכל 25 ק"ג של חומר באבקה. יש להשתמש במקדחה עם מוט ערבול, מערבול טיח או מערבול בטון. יש לערבב במשך 3-5 דקות או עד שלא נותרים גושים בעיסה.

תכונות פיזיות: ל-**Ideal Tix** תכונות הדומות לבטון מוקשה, הודות לנוסחה הטיקסטורופית.

מגבלות: **Ideal Tix** מיועד ליישומים בעובי מינימלי של 3 ס"מ (30 מ"מ) ועד 8 ס"מ (80 מ"מ) ביישום אחד.

אסון: את **Ideal Tix** יש לאחסן במקום בטוח מבלי לפתוח את האריזה עד למועד השימוש. משך חיי המדף של המוצר הוא כשנה אחת.