

- | | |
|--|--|
| <p>תכונות</p> <ul style="list-style-type: none"> • נוח לערבוב • קל ליישם • עובי שכבות בין 1 ס"מ עד 3 ס"מ • חדיר לחות • מגוון או בגוון טבעי | <p>Ideal Wall הוא מערכת הנדסית מלאה ליצירת הטבעות וטקסטורה אנכית. המוצר, תערובת באיכות גבוהה של אגרגטים מסיליקה, צמנטים וקו-פולימרים יבשים, מתאים ליישומי פנים וחוץ כאחד. Ideal Wall פועל בשילוב עם מוצרי Ideal Work אחרים להפקת מרקמים טבעיים.</p> |
|--|--|

תחזוקה: את Ideal Wall יש לאטום באמצעות אחד מחומרי האיטימה בעלי הנוסחה הייחודית של Ideal Work. לאחר האיטימה, יש לבדוק את פני השטח באופן תקופתי לאיתור אזורים בהם נדרש יישום מחודש של חומר איטימה להמשך ההגנה. במידה והפרויקט מנוקה באופן סדיר, יש צורך ביישום מחודש של חומרי האיטימה רק אחת לכמה שנים.

אחריות: Ideal Wall הוא מוצר המיועד ליישום על ידי קבלנים מנוסים ומיומנים לעבודות בטון. שימוש בהתאם להוראות היצרן יאפשר השגת צבע אחיד. לחברת Ideal Work אין כל אפשרות להיות אחראית על אופן השימוש בחומרים בשטח. במקרה של כשל בייצור החומרים, תהיה Ideal Work אחראית אך ורק בגין העלות של החומרים שהוכחו כפגומים. על המשתמש הסופי חלה האחריות לקביעת מידת ההתאמה של המוצר והוא יישא באחריות בקשר עם כל סיכון או חבות.

איכות: חברת Ideal Work היא בעלת הסמכה לתקן איכות ISO 9001:2000 ולפיכך איכות הינה גורם בעל חשיבות עליונה. מוצרי Ideal Work נבדקים במעבדות עצמאיות. עובדה זו מאפשרת לחברה לשמור על הסטנדרטים הגבוהים של איכות להם למדו הלקוחות לצפות מ-Ideal Work.

המלצות: חברת Ideal Work ממליצה על ביצוע דוגמה מייצגת באתר העבודה לצורך קבלת אישור טרם ביצוע העבודה. קיימים משתנים רבים אשר יכולים להיות בעלי השפעה על הצבע הסופי, כגון מזג האוויר, סוג הצמנטים, סוג התוספים וטכניקות היישום. טבלאות הצבעים משמשות כקווים מנחים בלבד ועשויות להיות שונות ממראה המוצר המוגמר.

מידע טכני נוסף: Ideal Wall מיועד להשגת גימורים מוטבעים או טקסטורות במשולב עם מוצרים אחרים של Ideal Work. מידע נוסף נמצא באוגדן הטכני תחת "תיאור שיטת היישום" או באמצעות פנייה טלפונית לאחד הנציגים הטכניים שלנו.

מידע על מוצרים טכניים קשורים:
Liquid Release Agent 101 (TPI-LRA101)
Rainbow Stains (TPI-RS101)
Ideal Work Sealers (TPI-IWS101)
Ideal Aquapel-S (TPI-IA101)

תיאור המוצר: Ideal Wall הוא תערובת הנדסית של אגרגטים מסיליקה-קו-פולימרים יבשים, צמנט ותוספים עיקריים אחרים. Ideal Wall הוא חומר נקבובי המאפשר למבנה לנשום ולהעביר לחות.

שימושים: Ideal Wall משמש להדמיית חומרים אחרים המשמשים בתעשיית הבנייה. לבנים, אבן, גרניט, טרוורטין (אבן סיד) ועץ הם רק חלק מהחומרים הניתנים להדמיה בקלות באמצעות Ideal Wall. לאחר היישום, ניתן ליצור מרקם בעזרת כלי הטקסטורה מסדרת Ideal Work Texture Tools ואז לגלף בעזרת כלי הגילוף מסדרת Ideal Work Carving Tools. לאחר התקשות החומר ניתן לצבוע את פני השטח באמצעות צבעים מסדרת Ideal Wall Rainbow Stains.

צבעים: הצבע הבסיסי של Ideal Wall הוא קרם בהיר, והוא ניתן לגיוון אינטגרלי באמצעות מארז Colour Pack-C של Ideal Work. השיטה השכיחה יותר לגיוון פני השטח הסופיים היא באמצעות שימוש בצבעי Ideal Wall Rainbow Stains להוספת צבע לאחר התקשות החומר.

אריזה: Ideal Wall ארוז בשקים אטומים ללחות במשקל 25 ק"ג.

כיסוי: כושר הכיסוי הממוצע עבור שק 25 ק"ג של Ideal Wall הוא:
עבור עובי 1 ס"מ – 2 מ"ר
עבור עובי 2 ס"מ – 1 מ"ר
עבור עובי 3 ס"מ – 0.5 מ"ר.

ערבוב: לערבוב של Ideal Wall יש להשתמש בכמות של 5-7 ליטר מים לכל 25 ק"ג של חומר באבקה. יש להשתמש במקדחה עם מוט ערבול, מערבול טיח או מערבול בטון. יש לערבב במשך 3-5 דקות או עד שלא נותרים גושים בעיסה.

תכונות פיזיות: Ideal Wall הינו טיח בעל כושר הידבקות מעולה.

מגבלות: Ideal Wall מיועד ליישום בעובי מ - 1 ס"מ (10 מ"מ) ל - 3 ס"מ (30 מ"מ) לשכבה אחת.

אחסנה: את Ideal Wall יש לאחסן במקום יבש מבלי לפתוח את האריזה עד למועד השימוש. משך חיי המדף של המוצר הוא כשנה אחת.

זהירות: יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. לפני השימוש או הטיפול בחומר, יש לקרוא את גיליון הבטיחות של החומר (MSDS – Material Safety Data Sheet). יש למנוע כל מגע עם העיניים והעור. בזמן העבודה עם חומרים כגון אבקות הנישאות ברוח, חומרים ממיסים או חומרים המבוססים על כוהל, חובה על כל העובדים להשתמש במסכות גז עם מסננים, כפפות ומגיני עיניים המאושרים על ידי OSHA-NIOSH (המינהל האמריקאי והמכון האמריקני לבטיחות וגהות בעבודה) בנוסף על כל ציוד מגן רלוונטי אחר.